

Dimension	Indice charge	Pression	
		Simple	Jumelé
15"			
7.5R15	135/133	8,5	8,5
8.25R15	143/141	8,5	8,5
205/80R15	124/122	7,25	7,25
17,5"			
9.5R17.5	129/127	7,5	7,5
	143/141	8,5	8,5
10R17.5	134/132	8	8
205/75R17.5	124/122	7,5	7,5
215/75R17.5	126/124	7	7
	135/133	8,5	8,5
225/75R17.5	129/127	7,25	7,25
235/75R17.5	132/130	7,75	7,75
	143/141	8,5	8,5
245/70R17.5	136/134	8,5	8,5
	143/141	8,5	8,5
265/70R17.5	138/136	8	8
	141/140	8,5	8,5
19,5"			
245/70R19.5	136/134	8,25	8,25
265/70R19.5	140/138	7,75	7,75
	143/141	8,5	8,5
285/70R19.5	145/143	8,5	8,5
	150/148	9	9
305/70R19.5	148/145	8,5	8,5
	151/149	8,5	8,5
435/50R19.5	160	9	9
20"			
12.00R20	154/150	8,5	8,5

Dimension	Indice charge	Pression	
		Simple	Jumelé
22,5"			
11R22.5	148/145	8,5	8,5
12R22.5	152/148	8,5	8,5
13R22.5	156/150	8,75	8,75
	154/150	8,5	8,5
255/70R22.5	140/140	8	8
	140/137	8	8
275/70R22.5	148/145	9	9
275/70R22.5	148/144	8,25	8,25
295/60R22.5	150/147	9	9
295/80R22.5	152/148	8,5	8,5
	154/149	8,5	8,5
305/70R22.5	150/148	8,5	8,5
	152/148	9	9
315/60R22.5	152/148	9	9
	154/148	9	9
315/70R22.5	152/148	8,5	8,5
	154/150	9	9
	156/150	9	9
355/50R22.5	156	9	
315/80R22.5	154/150	8,25	8,25
	156/150	8,5	8,5
385/55R22.5	160	9	
	158	8,5	
385/65R22.5	160	9	
	158	8,5	
425/65R22.5	165	8,25	
435/45R22.5	162	9	
445/65R22.5	169	9	
495/45R22.5	169	9	

Pour toutes les dimensions (ou indices) ne figurant pas dans ce tableau, merci de consulter le service technique Bridgestone.

Les pressions doivent être contrôlées «à froid». Les valeurs de ce tableau sont données à titre indicatif, pour une utilisation courante, et sous réserve de modifications.

* Les pressions indiquées dans ce tableau sont à ajuster en fonction de la charge réelle supportée par le pneumatique, déterminée grâce à une pesée par essieux.