

Tableaux de gonflage Michelin

Pour sélectionner le tableau de charge et de gonflage approprié, recherchez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis le tableau correspondant à l'inscription sur le flanc du pneu. Si la dimension de vos pneus ne se trouve dans aucun tableau, contactez votre détaillant Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Les normes de l'industrie concernant la charge et le gonflage évoluent sans cesse, et Michelin met régulièrement à jour les informations relatives à ses produits pour tenir compte de ces changements. Les documents imprimés peuvent ne pas être à jour.

REMARQUE : Ne dépassez jamais la limite de pression d'air maximale de la roue indiquée par le fabricant.

S = Configuration pneu monté en simple ou 2 pneus par essieu.

D = Configuration pneu monté en jumelé ou 4 pneus par essieu.

Choisissez un diamètre de roue - 15"

Choisissez un diamètre de roue - 16"

LT215/85R16 LRE XPS TRACTION[®], XPS RIB[®]

PSI		35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		240	280	310	340	380	410	450	480	520	550	S	2680	LB at	80	PSI
LBS	SINGLE	1495	1640	1785	1940	2055	2180	2335	2430	2550	2680	D	2470	LB at	80	PSI
	JUMELÉ	2720	2980	3250	3530	3723	3970	4300	4420	4640	4940	S	1215	KG at	550	kPa
KG	SINGLE	678	744	809	880	932	989	1059	1102	1156	1215	D	1120	KG at	550	kPa
	JUMELÉ	1234	1351	1474	1601	1689	1801	1950	2005	2104	2240					

LT225/75R16 LRE XPS RIB[®]

PSI		40	45	50	55	60	65	70	75	80	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		280	310	350	380	410	450	480	520	550	S	2680	LB at	80	PSI
LBS	SINGLE	1650	1790	1940	2060	2190	2335	2440	2560	2680	D	2470	LB at	80	PSI
	JUMELÉ	3000	3260	3530	3750	3990	4300	4440	4660	4940	S	1215	KG at	550	kPa
KG	SINGLE	748	812	880	934	993	1059	1107	1161	1215	D	1120	KG at	550	kPa
	JUMELÉ	1361	1478	1601	1701	1810	1950	2014	2114	2241					

LT235/85R16 LRE XPS TRACTION[®], XPS RIB[®]

PSI		35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		250	280	310	350	380	410	450	480	520	550	S	3042	LB at	80	PSI
LBS	SINGLE	1740	1862	1985	2205	2315	2425	2623	2755	2910	3042	D	2778	LB at	80	PSI
	JUMELÉ	3170	3390	3610	4012	4211	4410	4762	5014	5296	5556	S	1380	KG at	550	kPa
KG	SINGLE	790	845	900	1000	1050	1100	1190	1250	1320	1380	D	1260	KG at	550	kPa
	JUMELÉ	1440	1540	1640	1820	1910	2000	2160	2270	2400	2520					

LT245/75R16 LRE XPS RIB[®]

PSI		35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		250	280	310	350	380	410	450	480	520	550	S	3042	LB at	80	PSI
LBS	SINGLE	1700	1865	2030	2205	2335	2480	2625	2765	2900	3042	D	2778	LB at	80	PSI
	JUMELÉ	3090	3390	3690	4012	4250	4510	4762	5030	5280	5556	S	1380	KG at	550	kPa
KG	SINGLE	790	845	920	1000	1060	1125	1190	1255	1315	1380	D	1260	KG at	550	kPa
	JUMELÉ	1440	1537	1675	1820	1927	2045	2160	2280	2395	2520					

Choisissez un diamètre de roue - 17"

7.50R17 LRD XCA

PSI		45	50	55	60	65	70	75	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		310	340	380	410	450	480	520	S	2800	LB at	75	PSI
LBS	SINGLE	1860	2025	2185	2340	2495	2650	2800	D	2600	LB at	75	PSI
	JUMELÉ	3460	3760	4060	4350	4640	4920	5200	S	1270	KG at	520	kPa
KG	SINGLE	840	900	990	1050	1130	1190	1270	D	1180	KG at	520	kPa
	JUMELÉ	1560	1680	1840	1960	2100	2220	2360					

Pour sélectionner le tableau de charge et de gonflage approprié, recherchez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis le tableau correspondant à l'inscription sur le flanc du pneu. Si la dimension de vos pneus ne se trouve dans aucun tableau, contactez votre détaillant Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Les normes de l'industrie concernant la charge et le gonflage évoluent sans cesse, et Michelin met régulièrement à jour les informations relatives à ses produits pour tenir compte de ces changements. Les documents imprimés peuvent ne pas être à jour.

REMARQUE : Ne dépassez jamais la limite de pression d'air maximale de la roue indiquée par le fabricant.

S = Configuration pneu monté en simple ou 2 pneus par essieu.

D = Configuration pneu monté en jumelé ou 4 pneus par essieu.

Choisissez un diamètre de roue - 17.5"

10R17.5 LRG

XZA®

PSI		85	90	95	100	105	110	115	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		590	620	660	690	720	760	790					
LBS	SINGLE	3860	4005	4150	4300	4470	4640	4805	S	4805	LB at	115	PSI
	JUMELÉ	7280	7570	7860	8160	8470	8780	9080	D	4540	LB at	115	PSI
KG	SINGLE	1750	1820	1890	1950	2030	2110	2180	S	2180	KG at	790	kPa
	JUMELÉ	3300	3440	3580	3700	3840	3980	4120	D	2060	KG at	790	kPa

Choisissez un diamètre de roue - 19.5"

8R19.5 LRF

XZA®

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	110	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	760					
LBS	SINGLE	2540	2680	2835	2955	3075	3195	3305	3415	3525	S	3525	LB at	110	PSI
	JUMELÉ	4920	5140	5360	5570	5780	6000	6200	6400	6610	D	3305	LB at	110	PSI
KG	SINGLE	1150	1220	1285	1340	1400	1450	1500	1550	1600	S	1600	KG at	760	kPa
	JUMELÉ	2240	2340	2430	2520	2620	2720	2820	2920	3000	D	1500	KG at	760	kPa

225/70R19.5 LRF

XZE®, XRV®, XDS®2

PSI		65	70	75	80	85	90	95	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		450	480	520	550	590	620	660					
LBS	SINGLE	2755	2895	3040	3195	3315	3450	3640	S	3640	LB at	95	PSI
	JUMELÉ	5200	5440	5720	6000	6230	6490	6830	D	3415	LB at	95	PSI
KG	SINGLE	1250	1310	1380	1450	1500	1570	1650	S	1650	KG at	660	kPa
	JUMELÉ	2360	2460	2600	2720	2820	2940	3100	D	1550	KG at	660	kPa

225/70R19.5 LRG

XZE®, XDS®2

PSI		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		450	480	520	550	590	620	660	690	720	760					
LBS	SINGLE	2755	2895	3040	3195	3315	3450	3640	3715	3845	3970	S	3970	LB at	110	PSI
	JUMELÉ	5200	5440	5720	6000	6230	6490	6830	6980	7230	7500	D	3750	LB at	110	PSI
KG	SINGLE	1250	1310	1380	1450	1500	1570	1650	1690	1740	1800	S	1800	KG at	760	kPa
	JUMELÉ	2360	2460	2600	2720	2820	2940	3100	3160	3280	3400	D	1700	KG at	760	kPa

245/70R19.5 LRF

XRV®

PSI		80	85	90	95	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		550	590	620	660					
LBS	SINGLE	3640	3740	3890	4080	S	4080	LB at	95	PSI
	JUMELÉ	6830	7030	7310	7720	D	3860	LB at	95	PSI
KG	SINGLE	1650	1700	1770	1850	S	1850	KG at	660	kPa
	JUMELÉ	3100	3180	3320	3500	D	1750	KG at	660	kPa

245/70R19.5 LRG

XZE®

PSI		80	85	90	95	100	105	110	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		550	590	620	660	690	720	760					
LBS	SINGLE	3640	3740	3890	4080	4190	4335	4540	S	4540	LB at	110	PSI
	JUMELÉ	6830	7030	7310	7720	7880	8150	8600	D	4300	LB at	110	PSI
KG	SINGLE	1650	1700	1770	1850	1900	1970	2060	S	2060	KG at	760	kPa
	JUMELÉ	3100	3180	3320	3500	3580	3700	3900	D	1950	KG at	760	kPa

Pour sélectionner le tableau de charge et de gonflage approprié, recherchez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis le tableau correspondant à l'inscription sur le flanc du pneu. Si la dimension de vos pneus ne se trouve dans aucun tableau, contactez votre détaillant Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Les normes de l'industrie concernant la charge et le gonflage évoluent sans cesse, et Michelin met régulièrement à jour les informations relatives à ses produits pour tenir compte de ces changements. Les documents imprimés peuvent ne pas être à jour.

REMARQUE : Ne dépassez jamais la limite de pression d'air maximale de la roue indiquée par le fabricant.

S = Configuration pneu monté en simple ou 2 pneus par essieu.

D = Configuration pneu monté en jumelé ou 4 pneus par essieu.

245/70R19.5 LRH XZE[®], XDS[®] 2

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	S	4940	LB at	120	PSI
LBS	SINGLE	3390	3570	3750	3925	4100	4270	4440	4610	4775	4940	D	4675	LB at	120	PSI
	JUMELÉ	6420	6760	7100	7430	7760	8080	8400	8720	9040	9350	S	2240	KG at	830	kPa
KG	SINGLE	1540	1610	1700	1770	1860	1930	2000	2090	2150	2240	D	2120	KG at	830	kPa
	JUMELÉ	2920	3060	3220	3360	3520	3660	3780	3960	4080	4240	S	4940	LB at	120	PSI

Choisissez un diamètre de roue - 20"

Choisissez un diamètre de roue - 20.5"

Choisissez un diamètre de roue - 21"

Choisissez un diamètre de roue - 22.5"

9R22.5 LRF XZE[®]

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	S	4540	LB at	105	PSI
LBS	SINGLE	3370	3560	3730	3890	4080	4235	4390	4540	D	4300	LB at	105	PSI
	JUMELÉ	6540	6820	7100	7380	7720	8010	8300	8600	S	2060	KG at	720	kPa
KG	SINGLE	1530	1615	1690	1760	1850	1920	1990	2060	D	1950	KG at	720	kPa
	JUMELÉ	2960	3100	3220	3340	3500	3640	3780	3900	S	4540	LB at	105	PSI

10R22.5 LRF XZE[®]

PSI		70	75	80	85	90	95	100	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		480	520	550	590	620	660	690	S	5205	LB at	100	PSI
LBS	SINGLE	4080	4280	4480	4675	4850	5025	5205	D	4940	LB at	100	PSI
	JUMELÉ	7720	8090	8460	8820	9170	9520	9880	S	2360	KG at	690	kPa
KG	SINGLE	1850	1940	2030	2120	2200	2280	2360	D	2240	KG at	690	kPa
	JUMELÉ	3500	3660	3820	4000	4160	4320	4480	S	5205	LB at	100	PSI

10R22.5 LRG XZE[®], XDE[®] M/S

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	760	790	S	5675	LB at	115	PSI
LBS	SINGLE	4080	4280	4480	4675	4850	5025	5205	5360	5515	5675	D	5355	LB at	115	PSI
	JUMELÉ	7720	8090	8460	8820	9170	9520	9880	10150	10420	10710	S	2575	KG at	790	kPa
KG	SINGLE	1850	1940	2030	2120	2200	2280	2360	2430	2500	2575	D	2430	KG at	790	kPa
	JUMELÉ	3500	3660	3820	4000	4160	4320	4480	4600	4720	4860	S	5675	LB at	115	PSI

Pour sélectionner le tableau de charge et de gonflage approprié, recherchez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis le tableau correspondant à l'inscription sur le flanc du pneu. Si la dimension de vos pneus ne se trouve dans aucun tableau, contactez votre détaillant Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Les normes de l'industrie concernant la charge et le gonflage évoluent sans cesse, et Michelin met régulièrement à jour les informations relatives à ses produits pour tenir compte de ces changements. Les documents imprimés peuvent ne pas être à jour.

REMARQUE : Ne dépassez jamais la limite de pression d'air maximale de la roue indiquée par le fabricant.

S = Configuration pneu monté en simple ou 2 pneus par essieu.

D = Configuration pneu monté en jumelé ou 4 pneus par essieu.

11R22.5 LRG XZY[®] 3, XZE2[™], XZA3[®]+ EVERTREAD[™], XZA[®]-1+, XTE[®], XT-1[®], XDN[®]2, XDE[®] M/S, XDA3[®], XDA[®]5+, XDA[®]5, XD4[®], X[®] MULTI[™] ENERGY D

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105		CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720		S	6175	LB at	105	PSI
LBS	SINGLE	4530	4770	4990	5220	5510	5730	5950	6175		D	5840	LB at	105	PSI
	JUMELÉ	8760	9160	9520	9900	10410	10830	11250	11680		S	2800	KG at	720	kPa
KG	SINGLE	2050	2160	2260	2370	2500	2600	2700	2800		D	2650	KG at	720	kPa
	JUMELÉ	3980	4160	4320	4500	4720	4920	5120	5300						

11R22.5 LRH XZY[®] 3, XZE2[™], XZA3[®]+ EVERTREAD[™], XDS[®]2, XDS[®], XDN[®]2, XDE[®] M/S*, X Works XDY[®]

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	S	6610	LB at	120	PSI
LBS	SINGLE	4770	4990	5220	5510	5730	5950	6175	6320	6465	6610	D	6005	LB at	120	PSI
	JUMELÉ	9160	9520	9900	10410	10830	11250	11680	11790	11900	12010	S	3000	KG at	830	kPa
KG	SINGLE	2160	2260	2370	2500	2600	2700	2800	2870	2940	3000	D	2725	KG at	830	kPa
	JUMELÉ	4160	4320	4500	4720	4920	5120	5300	5360	5420	5450					

235/80R22.5 LRG XZE[®], XRV[®]

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	110		CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	760		S	4675	LB at	110	PSI
LBS	SINGLE	3470	3645	3860	3975	4140	4300	4455	4610	4675		D	4410	LB at	110	PSI
	JUMELÉ	6320	6630	7050	7230	7530	7940	8110	8390	8820		S	2120	KG at	760	kPa
KG	SINGLE	1570	1650	1750	1800	1880	1950	2020	2090	2120		D	2000	KG at	760	kPa
	JUMELÉ	2860	3000	3200	3280	3420	3600	3680	3800	4000						

255/80R22.5 LRG XZE[®], XRV[®]

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	110		CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	760		S	5205	LB at	110	PSI
LBS	SINGLE	3875	4070	4300	4440	4620	4805	4975	5150	5205		D	4805	LB at	110	PSI
	JUMELÉ	7050	7410	7720	8080	8410	8820	9050	9370	9610		S	2360	KG at	760	kPa
KG	SINGLE	1760	1850	1950	2010	2100	2180	2260	2340	2360		D	2180	KG at	760	kPa
	JUMELÉ	3200	3360	3500	3660	3820	4000	4100	4260	4360						

255/70R22.5 LRH XZE[®]*, XD2[®]

PSI		80	85	90	95	100	105	110	115	120		CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		550	590	620	660	690	720	760	790	830		S	5510	LB at	120	PSI
LBS	SINGLE	4190	4370	4550	4675	4895	5065	5205	5400	5510		D	5070	LB at	120	PSI
	JUMELÉ	7940	8220	8550	8820	8910	9220	9350	9830	10140		S	2500	KG at	830	kPa
KG	SINGLE	1900	1980	2060	2120	2220	2300	2360	2450	2500		D	2300	KG at	830	kPa
	JUMELÉ	3600	3720	3880	4000	4040	4180	4240	4460	4600						

275/80R22.5 LRG XZE2[™], XZA3[®]+ EVERTREAD[™], XZA[®]-1+, XTE[®], XTA[®] ENERGY, XT-1[®], XDN[®]2, XDE[®] M/S, XDA3[®], XDA[®]5+, XDA[®]5, XDA[®] ENERGY, XD4[®], X[®] MULTI[™] ENERGY D

PSI		70	75	80	85	90	95	100	105	110		CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		480	520	550	590	620	660	690	720	760		S	6175	LB at	110	PSI
LBS	SINGLE	4500	4725	4940	5155	5370	5510	5780	5980	6175		D	5675	LB at	110	PSI
	JUMELÉ	8190	8600	9080	9380	9770	10140	10520	10880	11350		S	2800	KG at	760	kPa
KG	SINGLE	2040	2140	2240	2340	2440	2500	2620	2710	2800		D	2575	KG at	760	kPa
	JUMELÉ	3720	3900	4120	4260	4440	4600	4780	4940	5150						

275/80R22.5 LRH XZE[®], XZA3[®]+ EVERTREAD[™], XDE[®]2+

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830	S	7160	LB at	120	PSI
LBS	SINGLE	4915	5175	5435	5690	5940	6190	6435	6680	6920	7160	D	6610	LB at	120	PSI
	JUMELÉ	9080	9560	10030	10500	10970	11430	11880	12330	12780	13220	S	3250	KG at	830	kPa
KG	SINGLE	2240	2340	2470	2570	2710	2800	2900	3030	3120	3250	D	3000	KG at	830	kPa
	JUMELÉ	4120	4320	4560	4760	5000	5180	5360	5600	5760	6000					

Pour sélectionner le tableau de charge et de gonflage approprié, recherchez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis le tableau correspondant à l'inscription sur le flanc du pneu. Si la dimension de vos pneus ne se trouve dans aucun tableau, contactez votre détaillant Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Les normes de l'industrie concernant la charge et le gonflage évoluent sans cesse, et Michelin met régulièrement à jour les informations relatives à ses produits pour tenir compte de ces changements. Les documents imprimés peuvent ne pas être à jour.

REMARQUE : Ne dépassez jamais la limite de pression d'air maximale de la roue indiquée par le fabricant.

S = Configuration pneu monté en simple ou 2 pneus par essieu.

D = Configuration pneu monté en jumelé ou 4 pneus par essieu.

275/70R22.5 LRJ XZU[®]2, XZE[®]2+, XZA2[®] Energy™

PSI		85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		590	620	660	690	720	760	790	830	860	900					
LBS	SINGLE	4940	5170	5400	5625	5850	6070	6290	6510	6730	6940	S	6940	LB at	130	PSI
	JUMELÉ	9710	10160	10610	11050	11490	11930	12360	12790			D	6395	LB at	120	PSI
KG	SINGLE	2240	2345	2450	2550	2655	2755	2855	2955	3055	3150	S	3150	KG at	900	kPa
	JUMELÉ	4405	4610	4815	5010	5210	5410	5605	5800			D	2900	KG at	830	kPa

295/80R22.5 LRH XZA2[®] Energy™

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830					
LBS	SINGLE	5375	5660	5940	6220	6495	6770	7040	7300	7570	7830	S	7830	LB at	120	PSI
	JUMELÉ	9530	10030	10530	11030	11510	12000	12470	12950	13420	13880	D	6940	LB at	120	PSI
KG	SINGLE	2440	2550	2700	2810	2960	3060	3170	3310	3410	3550	S	3550	KG at	830	kPa
	JUMELÉ	4340	4540	4800	4980	5240	5440	5620	5880	6060	6300	D	3150	KG at	830	kPa

295/60R22.5 LRJ XZA2[®] Energy™, XDA2[®]+ ENERGY, X MultiWay XD

PSI		85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		590	620	660	690	720	760	790	830	860	900					
LBS	SINGLE	5260	5505	5750	5990	6230	6465	6700	6930	7160	7390	S	7390	LB at	130	PSI
	JUMELÉ	9650	10100	10550	10990	11430	11860	12290	12720	13140	13560	D	6780	LB at	130	PSI
KG	SINGLE	2385	2495	2610	2715	2825	2930	3040	3145	3230	3350	S	3350	KG at	900	kPa
	JUMELÉ	4375	4580	4785	4985	5185	5380	5575	5770	5960	6150	D	3075	KG at	900	kPa

305/70R22.5 LRL XZU[®]2, XRV[®]

PSI		75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		520	550	590	620	660	690	720	760	790	830					
LBS	SINGLE	5375	5660	5940	6220	6495	6770	7040	7300	7570	7830	S	7830	LB at	120	PSI
	JUMELÉ	9530	10030	10530	11030	11510	12000	12470	12950	13420	13880	D	6940	LB at	120	PSI
KG	SINGLE	2440	2550	2700	2810	2960	3060	3170	3310	3410	3550	S	3550	KG at	830	kPa
	JUMELÉ	4340	4540	4800	4980	5240	5440	5620	5880	6060	6300	D	3150	KG at	830	kPa

315/80R22.5 LRL XZY[®]3, XZA2[®] Energy™, XZA[®]1, XDY[®]3, XDN[®]2 GRIP

PSI		85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		590	620	660	690	720	760	790	830	860	900					
LBS	SINGLE	6415	6670	6940	7190	7440	7610	7920	8270	8810	9090	S	9090	LB at	130	PSI
	JUMELÉ	11680	12140	12790	13090	13540	13880	14420	15220	16020	16540	D	8270	LB at	130	PSI
KG	SINGLE	2910	3030	3150	3260	3370	3450	3590	3750	3980	4125	S	4125	KG at	900	kPa
	JUMELÉ	5300	5500	5800	5940	6140	6300	6540	6900	7240	7500	D	3750	KG at	900	kPa

365/70R22.5 LRL XZA[®]

PSI		80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa		550	590	620	660	690	720	760	790	830	860					
LBS	SINGLE	7350	7710	8070	8430	8780	9130	9480	9820	10200	10500	S	10500	LB at	125	PSI
	JUMELÉ											D		LB at		PSI
KG	SINGLE	3320	3510	3660	3840	3980	4120	4300	4440	4620	4750	S	4750	KG at	860	kPa
	JUMELÉ											D		KG at		kPa

Choisissez un diamètre de roue - 24"

Pour sélectionner le tableau de charge et de gonflage approprié, recherchez la dimension de vos pneus dans les pages suivantes, puis le tableau correspondant à l'inscription sur le flanc du pneu. Si la dimension de vos pneus ne se trouve dans aucun tableau, contactez votre détaillant Michelin pour obtenir le tableau de charge et de gonflage approprié.

Les normes de l'industrie concernant la charge et le gonflage évoluent sans cesse, et Michelin met régulièrement à jour les informations relatives à ses produits pour tenir compte de ces changements. Les documents imprimés peuvent ne pas être à jour.

REMARQUE : Ne dépassez jamais la limite de pression d'air maximale de la roue indiquée par le fabricant.

S = Configuration pneu monté en simple ou 2 pneus par essieu.

D = Configuration pneu monté en jumelé ou 4 pneus par essieu.

Choisissez un diamètre de roue - 24.5"

11R24.5 LRG

XZY[®] 3, XZE2[™], XZA3[®]+ EVERTREAD[™], XZA[®]-1+, XTE[®], XT-1[®], XDN[®]2, XDE[®] M/S, XDA3[®], XDA[®]5

PSI	70	75	80	85	90	95	100	105		CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa	480	520	550	590	620	660	690	720						
LBS	SINGLE	4820	5070	5310	5550	5840	6095	6350	6610		S	6610	LB at	105 PSI
	JUMELÉ	9320	9740	10140	10520	11020	11350	11680	12010		D	6005	LB at	105 PSI
KG	SINGLE	2190	2300	2410	2520	2650	2770	2890	3000		S	3000	KG at	720 kPa
	JUMELÉ	4220	4420	4600	4780	5000	5160	5320	5450		D	2725	KG at	720 kPa

275/80R24.5 LRG

XZE2[™], XZA3[®]+ EVERTREAD[™], XZA[®]-1+, XTE[®], XT-1[®], XDN[®]2, XDA3[®], XDA[®]5

PSI	70	75	80	85	90	95	100	105	110		CHARGE ET PRESSION MAXIMALES SUR LE FLANC				
kPa	480	520	550	590	620	660	690	720	760						
LBS	SINGLE	4545	4770	4940	5210	5420	5675	5835	6040	6175		S	6175	LB at	110 PSI
	JUMELÉ	8270	8680	9080	9480	9860	10410	10620	10990	11350		D	5675	LB at	110 PSI
KG	SINGLE	2060	2160	2240	2360	2460	2575	2650	2740	2800		S	2800	KG at	760 kPa
	JUMELÉ	3740	3940	4120	4300	4480	4720	4820	4980	5150		D	2575	KG at	760 kPa

